

恒吉单向降压线



名称	单向降压线
简介:	<p>因某些型号的数码舵机不能适应 6V 的电压（如 Futaba 9241、9251、9253、9254、9255、9256 等），当选择 UBEC 的输出为 6V 时，需要为这类数码舵机配备降压线。降压线可以将电压从 6V 降为 5.1V。请参阅数码舵机的使用说明书，以确定是否可以在 6V 电压下工作。该降压线的使用非常简单，只要串连在接收机和舵机之间，或者陀螺仪和尾舵机之间即可。</p> <p>产品规格：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 重量：2.3g2. 总长：13.5cm3. 输入：6V4. 输出：5.1V5. JR、Futaba 通用

恒吉双向降压线



名称	双向降压线
简介:	<p>因某些型号的数码舵机不能适应 6V 的电压（如 Futaba 9241、9251、9253、9254、9255、9256 等），当选择 UBEC 的输出为 6V 时，只需将该降压线串连在接收机和舵机之间，或者陀螺仪和尾舵机之间即可；或是直接连接在 BEC 与接收机之间，可将所有的伺服器一同降压，避免伺服器过度负载损坏。降压线可以将电压从 6V 降为 5.1V。</p> <p>产品规格：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 最大耐电流：持续 5A2. 重量：4.2g3. 总长：13.5cm4. 输入：6V5. 输出：5.1V6. JR、Futaba 通用