MS522 模拟舵机

恒吉 MS522 模拟舵机特点：

1. 全金属齿轮能承受较大的意外冲击负载，大大提高舵机的生命力。
2. 采用 FUTABA 舵机同一质量级别的高质量电机，舵机寿命更长，并经试验证明舵机寿命远远高于普通模拟舵机。
3. 日本原材料制作外壳，坚固耐用，耐热稳定温度达到 120 度。
4. 提供 2.3 公斤.厘米的高输出扭矩，适用于 450 级别电动直升机的斜盘及固定翼飞机等对舵机扭力要求较高的场所。

参数：

工作电压：	4.5V—6.0V	
工作温度：	-20℃ to 60℃	
运转速度：	0.12 sec/60℃ 6V	0.14 sec/60℃ 4.8V
扭力：	2.3kg.cm 6V	2.0kg.cm 4.8V
静态工作电流：	5mA	
工作电流：	50-150mA	
堵转电流:	600mA	
死区宽度：	≤5usec	
尺寸：	22.5*11.5*24.6mm	
重量：	13g	
轴承：	金属	
齿轮：	4 个金属齿轮，1 个尼龙齿轮	
连接线长度：	21cm	

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn